



Ürün Kodu	SBSV-16
Ürün Adı	SBSV-16 Bıçaklı Sürgülü Vana
Malzeme Kodları	GG25, GGG40, G-SC 25, SS
Dizayn	TS 810 DIN/2501
Flanş Bağlantı Ölçüleri	EN 558-1/20
Alından Alına Boytular	DIN 3202/3-K1
Testler	TS EN 12266-1
Çalışma Basıncı	PN 10/16
Kullanım Alanı	Lifli akışkanlar, kağıt sanayi ve atık su hatları

No	Part	Parça	Material
1	Body	Gövde	GG25, GGG40, G-SC 25, SS
2	Body Seat	Gövde Siti	Epdm, Nbr, Viton, Teflon
3	Wedge	Sürgü	AISI 304, AISI 316
4	Packing	Salmastra	Teflon + Grafite
5	Packing Nut	Salmastra Baskısı	GGG40, G-SC 25, SS
6	Stem	Mil	AISI 420, AISI 304, AISI 316
7	Yoke Nut	Mil Yatağı	Ms58, Bronze, GGG40
8	Centering Nut	Yatak Somunu	Ms58/Bronze
9	Handwheel	Volan	GG20
10	Handwheel Nut	Volan Somunu	Ms58, Bronze, S.S

Anma Basıncı	PN	16-10						10-6				6-4		
Anma Çapı	DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
Vana Boyutları DIN 3202/3-K1	L	43	46	52	56	60	68	78	102	127	154	102	127	154
	H	320	325	370	390	450	490	610	720	850	935	1015	1265	1440
	D1	200	225	250	315	360	400	500	565	670	780	840	1015	1265
Flanş Ölçüleri DIN 2501/TS 810 PN10	D	165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	670	780
	k	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	620	725
	d1xad.	M16x2					M20x2		M20x4		M20x6		M24x6	
	d2xad.	Ø18x2					Ø22x2		Ø22x4		Ø26x6		Ø30x6	
Flanş Ölçüleri DIN 2501/TS 810 PN16	D	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	715	840
	k	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	650	770
	d1xad.	M16x2					M20x2		M20x4		M24x6		M27x6	
	d2xad.	Ø18x2					Ø22x2		Ø22x4		Ø26x6		Ø30x6	